

Návod k montáži



Vnitrostátní prohlášení o užitných vlastnostech
(KDWU)



Návod k montáži a vnitrostátní prohlášení o užitných vlastnostech jsou
dostupné na adrese perfectdoor.pl
Papírová verze je dostupná na vyžádání u výrobce.



ZÁRUČNÍ LIST

DVEŘNÍ KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

(CZESKI)

Před zahájením montáže si přečtěte záruční podmínky
a návod k montáži.

**POZNÁMKA: VÝROBEK OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA
- CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ A PROMOČENÍM.**



perfectdoor.pl



serwis@perfectdoor.pl



533-322-335

Blahopřejeme k nákupu!

Blahopřejeme k vašemu výběru a děkujeme za důvěru.

Vaše volba pro nás hodně znamená.

§ 1. Rozsah záruky

- 1) Výrobce výrobků je závod: PerfectDoor Sp. z o.o. 27-415 Kunów ul. Fabryczna 1 dále jen Ručitel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od data nákupu potvrzeného účtenkou nebo fakturou.
- 2) Předmětem záruky jsou výrobky vyrobené Ručitelem - nevztahuje se na použité, jiné než prvovýrobní výrobky nebo výrobky z expozice.
- 3) Záruka na výrobky PerfectDoor platí na území Polska.
- 4) Odpovědnost Ručitele za vady výrobku nesmí přesáhnout cenu výrobku. Záruka se v žádném případě nevztahuje na dodatečné náklady, např. na dopravu, montáž atd.
- 5) Ručitel dodá výrobky, které jsou předmětem reklamace, prodejci.
- 6) Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady materiálu a vady související s technologickým postupem, které vznikly z příčin vlastních výrobku v době jeho dodání kupujícímu.
- 7) Závady výrobku je třeba nahlásit neprodleně, nejpozději do 7 dnů od jejich zjištění.
- 8) Ručitel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace do 14 pracovních dnů.
- 9) K odstranění závady musí dojít do 90 dnů ode dne uznání reklamace. Lhůta se může prodloužit v důsledku problémů na straně odběratele, periodických přerušení výroby, svátků nebo překážek, které Ručitel nemůže ovlivnit.
- 10) Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva odběratele podle ustanovení o nesouladu zboží se smlouvou.
- 11) Nákup a přijetí záručního listu vyjadřuje souhlas se záručními podmínkami.
- 12) Modulární křídla, panelová křídla a zárubně vycházejí z údajů uvedených ve vnitrostátním technickém posouzení ITB-KOT-2020/1268 Křídlové a posuvné interiérové dveře PerfectDoor. Ostatní výrobky PerfectDoor vycházejí z údajů uvedených v normě EN 14351-2. Podrobnosti jsou obsaženy v KDWU.

§ 2. Podmínky posouzení reklamace

- 1) Reklamaci je třeba podat písemně na místě nákupu.
- 2) Základem pro posouzení reklamace je fotodokumentace, která musí obsahovat fotografii: obalu, celého výrobku, reklamovaného problému, etikety. V případě nesrovnalostí ohledně rozměrů nebo otvorů je třeba dodat vyplněnou kartu měření.

V případě potřeby může Ručitel požádat o zaslání doplňujících fotografií.

- 3) Pokud jsou zjištěny závady způsobené přepravou, musí být sepsán protokol o škodě s podpisem dopravce a přiložen k reklamačním materiálům.
- 4) Zjevné vady (vada viditelná ze vzdálenosti nejméně 1,5 m posuzovaná volným okem v rozptýleném světle) musí být nahlášeny ihned při převzetí výrobku.
- 5) Zahájení montáže výrobku se zjevnou vadou, zejména montáže příslušenství, kování nebo zkrácení výrobku, má za následek ztrátu záručních práv.
- 6) Záruka zaniká v důsledku:
 - poškození v důsledku nesprávné montáže nebo použití,
 - nesprávné přepravy nebo skladování,
 - poškození způsobené přelepením výrobku lepicí páskou, ušpiněním barvou, omítkou, pěnou apod.,
 - provádění konstrukčních změn, které nejsou v souladu s montážním návodem,
 - špatného zabezpečení vůči vnějším vlivům (vlhkost, UV záření),
 - montáže v nevytápěných místnostech.
- 7) Záruka nezahrnuje:
 - mechanické poškození, ke kterému nedošlo při výrobě,
 - poškození zámku způsobené nesprávnou montáží kování,
 - nesprávné nastavení,
 - rozdíly v odstínech vyplývající z technologie výroby nebo reprodukce přírodních struktur dřeva,
 - škody způsobené náhodnými událostmi a přírodními katastrofami.

§ 3. Provoz a údržba

- 1) Výrobky jsou určeny pro použití v interiérech. Rozdíl teplot mezi oddělenými místnostmi by neměl překročit 5°C, vlhkost méně než 50 %
- 2) Výrobky přepravujte, skladujte a provozujte v suchu, ve větraném prostředí, které není vystaveno slunečnímu záření a vlhkost nepřekračuje 50 %, v místě s minimální teplotou 10°C.
- 3) Je zakázáno ukládat výrobky do jiné než svislé nebo vodorovné polohy.
- 4) Dveře je třeba otevírat klikou, koulí nebo rukojetí, čistýma a suchýma rukama. Uchopování jiných částí výrobku způsobuje opotřebení.
- 5) Je zakázáno bouchat dveřmi nebo na ně věšet těžké, mokré, lepkavé předměty nebo předměty, které mohou způsobit mechanické poškození. Výrobky nesmí být vystaveny působení vody nebo jiných kapalin.
- 6) Nečistoty odstraňte mírně navlhčeným a měkkým hadříkem. Ručitel neodpovídá za škody způsobené použitím běžně dostupných chemických prostředků.

- 7) Výrobky je třeba nejméně jednou ročně udržovat seřízením závěsů a mazáním zámků a závěsů prostředky určenými výhradně k tomuto účelu.

§ 4. Obecná pravidla montáže

Před montáží je třeba zkontrolovat množství a kvalitu výrobku. Pozornost je třeba věnovat barvě, směru a shodě rozměrů a rovnosti.

- 1) Rozměrové odchylky vůlí vrubů a mezer mohou být maximálně + 2 mm - 1 mm
- 2) Odchylky od celkové rovnosti dveřního křídla by neměly překročit 4 mm.
- 3) Montáž musí provádět kvalifikovaný montážní tým v souladu se stavebním uměním a podmínkami BOZP.
- 4) Montáž lze zahájit až po dokončení ostatních renovačních a stavebních prací (omítání, malování, tapetování, pokládání podlah).
- 5) Dveřní křídlo je třeba nainstalovat na zárubně, které poskytují správné funkční a výkonnostní vlastnosti.
- 6) V místnostech, kde se bude podlaha umývat pomocí tekutin, je zapotřebí zabezpečit spodní okraj zárubně silikonem.
- 7) Obaly výrobku (polystyren, kartonové krabice) během odstraňování neničte. Skladujte je až do dokončení montáže.
- 8) Etiketu výrobce z výrobku neodstraňujte.
- 9) Zkontrolujte, zda rozměry otvoru ve stěně odpovídají doporučením výrobce.
- 10) Dveřní otvor by měl být vyrovnaný ve svislém i vodorovném směru a úhlopříčky již namontovaného dveřního křídla (od levého horního rohu zárubně k pravému dolnímu rohu a naopak) musí být stejné. Křídlo nesmí být vystaveno žádnému vnějšímu tlaku.
- 11) Případné mezery mezi křídlem a zárubní je třeba upravit pomocí závěsů a záchytné desky na straně zámku a dbát na to, aby se křídlo zavíralo v jedné rovině se zárubní.
- 12) Otevřené dveře by se neměly samy zavírat. Uzavřené by naopak neměly vykazovat žádnou vůli při pohybu za kliku.
- 13) Kování není součástí výrobku a musí být objednáno samostatně.
- 14) Výběr správného typu dveří by měl zohledňovat technické požadavky budovy s ohledem na platné normy a předpisy: Oznámení vývoje a technologií ze dne 15. dubna 2022 o zveřejnění konsolidovaného znění nařízení ministra infrastruktury o technických podmínkách, které musí splňovat stavby a jejich umístění (Sbírka zákonů Polské republiky, Varšava, dne 9. června 2022, položka 1225). Dveře do koupelen, umývárna a samostatné toalety se musí otevírat směrem ven z místnosti, musí být s výhradou § 75 odst. 2 nejméně 0,8 m široké a 2 m vysoké v zárubni, a musí mít v dolní části otvory o celkovém výřezu nejméně 0,022 m² pro přívod vzduchu. Dveřní

křídla s ventilačními průchodkami z výroby a některé modely s výřezem pro cirkulaci vzduchu nesplňují výše uvedená kritéria

Pozor!

Přípustné konstrukční změny bez ztráty záruky se týkají možnosti zkrácení křídla o max. 30 mm



