

Instrucțiuni de montare



Declarații Naționale privind Proprietățile de
Utilizare



Instrucțiunile de montare, precum și Declarațiile Naționale privind
Proprietățile de Utilizare sunt disponibile pe perfectdoor.pl
La solicitarea clientului, producătorul pune la dispoziție versiunea pe
hârtie.



FIȘA DE GARANȚIE

FOI DE UȘĂ ȘI TOCURI

(RUMUŃSKI)

Înainte de a începe montarea vă rugăm să citiți condițiile de garanție
și instrucțiunile de montare.

ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE DERIVATE DIN LEMN
- PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI UDĂRII!



perfectdoor.pl



serwis@perfectdoor.pl



533-322-335

Felicitări pentru achiziție!

Vă felicităm pentru alegerea făcută și vă mulțumim pentru încrederea acordată.

Alegerea Dvs. înseamnă foarte mult pentru noi.

§ 1. Garanției

- 1) Producătorul produselor este fabrica de producție: PerfectDoor Sp. z o.o. 27-415 Kunów ul. Fabryczna 1, denumită în continuare Garantul, oferă garanție pentru o perioadă de 24 de luni, de la data achiziției, confirmată prin bon fiscal sau factură.
- 2) Obiectul garanției este reprezentat de produsele fabricate de Garant - garanția nu acoperă produsele second-hand, altele decât cele de primă mână sau produsele expuse.
- 3) Garanția produselor PerfectDoor este valabilă pe teritoriul Republicii Polonia.
- 4) Răspunderea Garantului pentru defectele produsului nu poate depăși prețul produsului. Garanția nu acoperă, în niciun caz, costurile suplimentare, de exemplu pentru transport, montaj etc.
- 5) Garantul va livra produsele, în cadrul reclamației, la punctul comercial.
- 6) Răspunderea în temeiul garanției acoperă numai defectele de materiale și rezultate în urma procesului tehnologic, apărute din cauze inerente produsului, la momentul livrării către cumpărător.
- 7) Defectele produselor trebuie raportate imediat, în termen de cel mult 7 zile, de la descoperirea acestora.
- 8) Garantul va decide cum să trateze plângerea, în termen de 14 zile lucrătoare.
- 9) Eliminarea defectului are loc în termen de 90 de zile, de la data recunoașterii reclamației. Termenul este prelungit ca urmare a deficiențelor cumpărătorului, a întreruperilor periodice ale producției, a sărbătorilor sau a perturbărilor, independente de voința Garantului.
- 10) Garanția nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile cumpărătorului, rezultate în temeiul dispozițiilor privind neconformitatea bunurilor cu contractul.
- 11) Efectuarea unei achiziții și acceptarea fișei de garanție este echivalentă cu acceptarea condițiilor garanției.
- 12) Aripile modulare, aripile panourilor și tocurile se bazează pe datele conținute în Evaluarea Tehnică Națională ITB-KOT-2020/1268 Uși interioare batante și glisante PerfectDoor. Alte produse PerfectDoor se bazează pe datele conținute în PN-EN 14351-2. Detaliile sunt cuprinse în DNP.

§ 2. Condițiile examinării reclamației

- 1) Reclamațiile trebuie depuse în scris, la punctul de achiziție.
- 2) Baza pentru examinarea reclamației este documentația foto, care trebuie să includă o fotografie a: ambalajului, a întregului produs, a problemei reclamate, a etichetei. În cazul unei discrepanțe privind dimensiunile sau orificiile, trebuie furnizată o fișă de măsurători, completată. Dacă este necesar, Garantul poate solicita trimiterea de fotografii suplimentare.
- 3) În cazul în care se descoperă defecte cauzate de transport, trebuie întocmit un proces verbal de avarie, care să conțină semnătura transportatorului și să fie anexat la dosarul de reclamație.
- 4) Defectele evidente (defecte vizibile de la o distanță de cel puțin 1,5 m, evaluate cu ochiul liber, la lumină difuză) trebuie raportate imediat, în timpul recepției produsului.
- 5) Începerea montării unui produs cu un defect evident, în special instalarea de accesorii, fitinguri sau scurtarea produsului, duce la pierderea drepturilor rezultate din garanție.
- 6) Garanția este anulată de:
 - daune rezultate din montarea sau utilizarea incorectă,
 - transport sau depozitare necorespunzătoare,
 - daune cauzate de lipirea produsului cu bandă adezivă, vopsea, tencuială, spumă etc.,
 - efectuarea de modificări constructive, care nu sunt conforme cu instrucțiunile de montaj,
 - protecție slabă împotriva influențelor externe (umiditate, radiații UV),
 - montajul în încăperi neîncălzite.
- 7) Garanția nu include:
 - daune mecanice care nu au apărut în timpul producției,
 - deteriorarea încuietorii, cauzată de fitingurile, instalate incorect,
 - reglarea incorectă,
 - diferențele de nuanță, rezultate din tehnologia de producție sau din reproducerea structurilor naturale din lemn,
 - daune cauzate de evenimente de forță majoră și dezastre naturale.

§ 3. Utilizare și întreținere

- 1) Produsele sunt concepute pentru a fi utilizate în interior. Între camerele separate, diferența de temperatură nu trebuie să depășească 5°C, iar umiditatea trebuie să fie mai mică de 50%
- 2) Produsele trebuie transportate, depozitate și utilizate în condiții uscate, ventilate, neexpuse la soare și fără umiditate (umiditate mai mică de 50%), cu o temperatură minimă de 10°C.
- 3) Este interzisă amplasarea produselor, în orice altă poziție, decât verticală sau orizontală.
- 4) Ușile trebuie deschise prin intermediul clanței, butonului sau mânerului, cu mâini curate și uscate. Prinderea altor părți ale produsului cauzează uzură.
- 5) Este interzis să trântiți ușile sau să atârnați pe ele obiecte grele, umede, lipicioase sau potențial dăunătoare mecanic. Produsele nu trebuie să fie expuse la contact cu apă sau alte lichide.
- 6) Îndepărtați murdăria, cu o cârpă ușor umedă și moale. Garantul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea produselor chimice de curățare, disponibile în comerț.
- 7) Produsele trebuie întreținute cel puțin o dată pe an, prin reglarea balamalelor și lubrifierea încuietorilor și balamalelor, cu agenți strict destinați acestui scop.

§ 4. Montaj - reguli generale

Înainte de a începe activitățile de montare, verificați cantitatea și calitatea produsului. Trebuie acordată atenție culorii, direcției și conformității dimensiunilor și planeității.

- 1) Abaterile dimensionale ale jocurilor de îmbinare și ale decalajelor rabate (rebated) trebuie să fie de maximum + 2 mm - 1 mm.
- 2) Abaterile de la planeitatea generală a foi de ușă nu trebuie să depășească 4 mm.
- 3) Montajul trebuie să fie efectuat de o echipă de montare calificată, în conformitate cu arta construcției și cu reglementările privind sănătatea și siguranța muncii.
- 4) Montarea poate fi începută, după finalizarea altor lucrări de renovare și de construcție (tencuieli, vopsire, tapetări, așezarea podelei).
- 5) Foaia de ușă trebuie montată pe un toc de ușă, care oferă caracteristicile funcționale și de utilitate, corecte.
- 6) În camerele, în care podeaua va fi spălată cu apă, marginea inferioară a tocului trebuie protejată cu silicon.
- 7) Ambalajul produsului (polistiren, cutii de carton) nu trebuie deteriorat, în timpul îndepărtării. Acestea trebuie ținute, până la finalizarea montajului.

- 8) Eticheta producătorului nu trebuie să fie îndepărtată de pe produs.
- 9) Verificați dacă dimensiunile orificiului, în perete, corespund recomandărilor producătorului.
- 10) Deschiderea ușii trebuie să fie aliniată vertical și orizontal, iar diagonalele foi de ușă, deja instalate (de la colțul din stânga sus al tocului la colțul din dreapta jos și viceversa) trebuie să fie egale. Foaia nu trebuie să suporte nicio presiune externă.
- 11) Eventualele spații libere dintre foaie și toc trebuie ajustate cu ajutorul balamalelor și al plăcii de prindere, de pe partea încuietorii, având grijă, să se asigure, că foaia se închide la același nivel cu toc.
- 12) O ușă deschisă nu trebuie să se închidă singură. Cele închise, pe de altă parte, nu trebuie să prezinte niciun joc atunci când se mișcă clanța.
- 13) Fitingurile nu fac parte din Produs și trebuie comandate separat.
- 14) Alegerea tipului potrivit de ușă trebuie să țină seama de cerințele tehnice ale clădirii, luând în considerare normele și reglementările aplicabile: Înstăințarea de Dezvoltare și Tehnologie din 15 aprilie 2022 privind anunțarea textului uniform, al regulamentului Ministrului Infrastructurii, privind condițiile tehnice, pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și amplasarea acestora (Jurnalul de Legi al Republicii Polonia, Varșovia, 9 iunie 2022, Poz. 1225). Ușile de la baie, spălătorii și toalete separate trebuie să se deschidă spre exteriorul încăperii și să măsoare, sub rezerva § 75 alin. 2, cel puțin 0,8 m lățime și 2 m înălțime în lumina tocului, iar în partea inferioară - deschideri cu o secțiune transversală totală, nu mai mică de 0,022 m², pentru fluxul de aer. Foaia de ușă cu manșoane de ventilație, fabricate din fabrică și unele modele cu tăieturi de ventilație, nu îndeplinesc criteriile, de mai sus.

Atenție!

Modificările structurale permise, fără pierderea garanției, se referă la posibilitatea de a scurta foaia cu maxim 30 mm

Direcția foi și a tocului



