

Összeszerelési útmutató és
Nemzeti teljesítménynyilatkozatok



ESSTILO

Perfect Door

GARANCIALAP


AJTÓSZÁRNYAK ÉS AJTÓTOKOK

A beszerelés megkezdése előtt olvassa el a beszerelési útmutatót és a garanciális feltételeket.

**FIGYELEM: A TERMÉK FAALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ
- ÓVJA NEDVESSÉGTŐL ÉS A VIZESEDÉSTŐL.**

A beépítési utasítások, valamint a nemzeti teljesítménynyilatkozatok az
Esstilo.pl oldalon találhatóak.

A vevő kérésére a gyártó papíralapú változatot biztosít.



esstilo.pl



serwis@perfectdoor.pl



533 322 335

Gratulálunk a vásárlásért!

Gratulálunk a választásáért, és köszönjük bizalmát.
Az Ön választása sokat jelent számunkra.

§ 1. Garancia hatálya

- 1) Az Esstilo termékek gyártója a: PerfectDoor Sp. z o.o. cég 27-415 Kunów ul. Fabryczna 1. u. a továbbiakban: Garanciavállaló, a nyugtával vagy számlával igazolt vásárlástól számított 24 hónapos időtartamra garanciát nyújt.
- 2) A garancia tárgy a Garanciavállaló által gyártott termékek - nem terjed ki a használt termékekre, kivéve az első osztályú termékeket vagy a kiállítási termékeket.
- 3) Az Esstilo termékekre a garancia Magyarországon érvényes.
- 4) A Garanciavállaló felelőssége a termék hibáiért nem haladhatja meg a termék árát. A garancia semmilyen körülmények között nem fedezi a további költségeket, pl. a szállítást, telepítést stb. költségeit.
- 5) A garanciavállaló szállítja a reklamált termékeket a kereskedő helyszínéig.
- 6) A garanciális felelősség kizárólag az anyaghibákra, valamint a technológiai folyamatból eredő, a termékben rejlő okokból eredő hibákra terjed ki a vevőnek történő átadás időpontjában.
- 7) A termékhibákat haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 7 napon belül be kell jelenteni.
- 8) A garanciavállaló 14 munkanapon belül dönt a panasz kezeléséről.
- 9) A hiba kijavítása a panasz elismerésétől számított 90 napon belül történik. A határidő meghosszabbodik a vevő hibái, időszakos termelési szünetek, ünnepnapok vagy a Garanciavállaló által nem befolyásolható zavarok miatt.
- 10) A jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek az áru szerződés nem megfelelőségére vonatkozó rendelkezésekből eredő jogait.
- 11) A vásárlás és a garanciajegy elfogadása a garancia feltételek elfogadását jelenti.
- 12) A Volume és Solid modellek az EN 14351-2 szabványban szereplő adatokon alapulnak. A PerfectDoor egyéb termékei az ITB-KOT-2020/1268 Nemzeti Műszaki Értékelésben szereplő adatokon alapulnak - PerfectDoor belső lengő- és tolóajtók

§ 2. A panaszok elbírálásának feltételei

- 1) A panaszt írásos formában kell benyújtani a vásárlás helyén.
- 2) A reklamáció feldolgozásának alapja a fényképes dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell fényképet a csomagolásról, a teljes termékről, a kifogásolt problémáról és a címkéről. A méretekkel vagy furatokkal kapcsolatos eltérés esetén egy kitöltött mérési lapot kell benyújtani. Szükség esetén a garanciavállaló további fényképeket kérhet.
- 3) Szállításból eredő hibák feltárása esetén a fuvarozó aláírását tartalmazó kárjegyzőkönyvet kell készíteni és a reklamációs dokumentációhoz csatolni.
- 4) Az észrevehető hibákat (legalább 1,5 m távolságból, szabad szemmel, szórt fényben vizsgálva látható hiba) a termék átvételekor azonnal jelteni kell.
- 5) A nyilvánvaló hibával rendelkező termék összeszerelésének megkezdése, különösen a tartozékok, szerelvények beszerelése vagy a termék lerövidítése a szavatossági jogok elvesztésével jár.
- 6) A garancia érvényét veszti:
 - a helytelen telepítésből vagy használatból eredő meghibásodás miatt,
 - a nem megfelelő szállítás vagy tárolás miatt,
 - a termék ragasztószalaggal, festékkel, vakolattal, habszivaccsal stb. történő felragasztása által okozott károk miatt,
 - olyan szerkezeti változtatások bevezetése, amelyek nincsenek összhangban az összeszerelési utasításokkal,
 - gyenge védelem a külső hatások (nedvesség, UV-sugárzás) ellen,
 - belső bejáratú ajtószárnyak beépítése fűtetlen helyiségekben.
- 7) A garancia nem terjed ki:
 - a mechanikai sérülésekre, amelyek nem a gyártás során keletkeztek,
 - a zár sérüléseire a szerelvények helytelen beszereléséből eredően,
 - helytelen beállításra,
 - a gyártástechnológiájából vagy a természetes faszervezetek utánzásából adódó árnyalatkülönbségekre,
 - a véletlen események és természeti katasztrófák által okozott károokra.

§ 3. Üzemeltetés és karbantartás

- 1) A termékeket belső terekben való használatra tervezték. Az elkülönített helyiségek között a hőmérséklet-különbség nem haladhatja meg az 5°C-ot, a páratartalom 50% -ot.
- 2) A termékeket száraz, szellős, napmentes és páras körülmények között (50% alatti páratartalom) kell szállítani, tárolni és használni, min. 10°C hőmérsékletben.
- 3) Tilos a termékeket a függőleges vagy vízszintes helyzetből eltérő helyzetben elhelyezni.
- 4) Az ajtókat a kilinccsel, gombkilinccsel vagy fogantyúval kell kinyitni, tiszta és száraz kézzel. A termék más részeinek megfogása kopást okoz.
- 5) Tilos az ajtókat becsapni és nehéz, nedves, ragadós vagy mechanikai sérülést okozó tárgyakat felakasztani rájuk. A termékeket nem szabad víznek vagy más folyadékoknak kitenni.
- 6) A szennyeződések enyhén nedves és puha ruhával távolítsa el. A garanciavállaló nem felel a kereskedelembe kapható tisztítószeres használata által okozott károkért.
- 7) A termékeket évente legalább egyszer karbantartani kell a zsanérok beállításával és a záruk, zsanérok kenésével, szigorúan erre a célra szánt szerekkel.

§ 4. Az összeszerelésre vonatkozó általános szabályok

A termék mennyiségét és minőségét a beépítés előtt ellenőrizni kell. Figyelmet kell fordítani a színre, az irányra, a méretek és a síkosság megfelelőségére.

- 1) A falcolási távolságok és a falcolási hézagok méreteltérése legfeljebb + 2 mm - 1 mm lehet.
- 2) Az ajtószárny teljes síkjától való eltérés nem haladhatja meg a 4 mm-t.
- 3) A telepítést szakképzett szerelőcsapatnak kell elvégeznie, az építőipari és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.
- 4) A termék beépítése csak az egyéb felújítási és építési munkálatok (vakolás, festés, tapétázás, padlóburkolás) befejezése után kezdhető meg.
- 5) Az ajtószárnyat olyan ajtótokra kell felszerelni, amely megfelelő funkcionális és használati tulajdonságokkal bír.
- 6) Azokban a helyiségekben, ahol a padlót vizes mosással tisztítják, az ajtótok alsó szélét szilikonnal kell védeni.

- 7) A termék csomagolása (hungarocell, karton) a kicsomagolás során nem sérülhet meg. Ezeket a telepítés befejezéséig tárolni kell.
- 8) A gyártó címkéjét nem szabad eltávolítani a termékről.
- 9) Ellenőrizni kell, hogy a falnyílás méretei megfelelnek-e a gyártó ajánlásainak.
- 10) Az ajtónyílást függőlegesen és vízszintesen kell beállítani, és a már felszerelt ajtószárny átlóinak (az ajtótok bal felső sarkától a jobb alsó sarokig és fordítva) egyenlőnek kell lenniük. Az ajtószárnyra nem hathat semmilyen külső nyomást.
- 11) Az ajtószárny és az ajtótok közötti hézagokat a zsanérok és a zárolási útközlő segítségével kell beállítani, ügyelve arra, hogy a szárny egy vonalon záródjon az ajtótokkal.
- 12) A nyitott ajtónak nem szabad záródni önmagától. A zárt ajtók viszont nem mutathatnak semmilyen játékot a kilincs mozgásakor.
- 13) A vasalatok nem képezik a Termék részét, külön rendelhetők.
- 14) A megfelelő ajtótypus kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület műszaki követelményeit, valamint az alkalmazandó szabványokat és előírásokat: a Fejlesztési és Technológiai Miniszter 2022. április 15-i közleménye az épületek műszaki feltételeiről és elhelyezkedésükről szóló infrastrukturális miniszteri rendelet egységes szövegének kihirdetéséről (Lengyel Köztársaság Jogi Közlönye, Varsó, 2022. június 9., 1225. tétel). A fürdőszoba, a mosdó és a külön WC ajtóknak a helyiségen kívülre kell nyílniuk, és a 75. §. 2. bek. figyelemmel, legalább 0,8 m széles és 2 m magasnak kell lenniük, az alsó részen pedig legalább 0,022 m² teljes keresztmetszetű nyílásnak kell lennie a levegő beáramlásához. A gyárilag szellőzőnyílással ellátott ajtólapok és szellőző alávágással rendelkező egyes modellek nem felelnek meg a fenti kritériumoknak.

Figyelem!

A szerkezeten a garancia elvesztése nélkül megengedhető változtatások közé tartozik a szárny legfeljebb 30 mm-es lerövidítése.

Az ajtószárny és az ajtótok iránya.

