



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ФИКСИРАНА КАСА НА ВРАТА

Продуктът е предназначен да се монтира в стената на помещението вътре в помещението или за вътрешни входни врати с малка разлика в температурата и влажността не повече от 50%.

Преди монтажа проверете съдържанието на опаковката по отношение на качество и количество и дали продуктът отговаря на поръчката. Монтажът трябва да се извърши върху окончателно завършените стени и подове след приключване на всички строителни и довършителни работи. Не монтирайте касата върху прясно тухлена или измазана стена. Помещението трябва да е сухо и влажността не трябва да надвишава 50%. Препоръчително е да използвате квалифицирани монтажни екипи. Работите трябва да се извършват в съответствие с принципите на строителната практика.

Препоръчителни размери на стенните отвори (размери в мм):

за еднокрили врати					
Ширини на вратите	„60 ”	„70 ”	„80 ”	„90 ”	„100 ”
Мин. зидарски размер в ширина	710	810	910	1010	1110
Височина на отвора в стената от готов под	2080				

за двукрили врати											
Ширини на вратите	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80
Мин. зидарски размер в ширина	1160	1360	1460	1560	1660	1260	1560	1660	1760	1360	1760
Височина на отвора в стената от готов под	2080										

Фиксираната каса на вратата включва:

- вертикални царги (царга с насрещник и царга с панти)
- горна царга (хоризонтална),
- аксесоари за монтаж.
- уплътнение

За монтажни работи се нуждаете от:
отвертка, нивелир, ъгъл, подпори, дистанционери, клинове, монтажна пяна с ниско налягане, силикон, измервателна рулетка.

- A. Внимателно разопаковайте елементите на касата и проверете комплекта.
- B. Подредете елементите на касата върху повърхност, която няма да причини драскотини, така че царгите да са под ъгъл от 90° една от друга.
- B. Свържете ъглите с включените елементи и шестограма.



- Г. Монтирайте пантите в съответните отвори:
 - В каса на вратата с 2 панти е необходимо да се пробият отвори с диаметър 3 мм на местата, където пантите се противопоставят с винтове.



- В каса с 3 панти, пантите се завинтват с помощта на винт за шестограм, интегрирани в пантата.



- Д. Проверете фугите на елементите от фурнированата страна.
- Е. За да сте сигурни, можете да защитите долната страна на частите на касата със силикон от влага.
- Ж. Поставете сгъната по този начин каса в подготвения отвор в стената.
- З. Застопорете рамката с дистанционни клинове и дистанционни елементи, за да предотвратите деформацията на касата от двете страни на височините на пантите, бравата и прага.
- И. Използвайте нивелир, за да проверите хоризонталността на горната царга и вертикалността на страничните царги.
- К. Проверете дали размерите в касата отдолу, в средата и отгоре са еднакви.

- Л. За да стабилизирате конструкцията, можете допълнително да прикрепите касите с анкери или дюбели, за тази цел е най-добре да направите дупки за поставянето им на местата под пантите и насрещника. Най-добре е да ги направите на повърхност, която ще бъде покрита с уплътнение.

- М. Натиснете уплътнението в фрезования улей в касата.



- Н. Поставете крилото към касата и си пазете пръстите.
- О. Проверете правилната работа на крилото с касата и, ако се открият някакви неравности, направете корекции на пантите и касата на вратата или корекции на клиновете и подпорите.
- П. Свалете крилото на вратата.
- Р. Инжектирайте монтажната пяна между касата и зидарията на височината на подпорите и я оставете да втвърди толкова дълго, колкото е препоръчано от производителя на пяната.
- С. След като пяната се втвърди, отстранете излишъка.
- Т. Инсталирайте декоративните первази. Забележка!!! Перазите и четвърт лайсните не са включени в цената на касата.
- У. Перазите и четвърт лайсните могат да бъдат прикрепени с монтаж но лепило, силикон или дибли за издръжливост и естетика.

Указания за употреба:

Отстранете замърсяванията с мека кърпа (прекомерната вода може да доведе до набъбване на фурнира). В случай на силно замърсяване, използвайте некорозивни почистващи препарати, но се препоръчва тестът да се извърши върху малка, слабо видима повърхност. Пазете продукта от влага и намокряне.